



Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage

CERCLEUSE DE PALETTES  
ERGONOMIQUE  
FLEXY STRAP T550

# FLEXY STRAP T550 - CERCLEUSE DE PALETTES ERGONOMIQUE



## DESCRIPTION DE LA MACHINE

La Flexy Strap T550 est une cerceuse alimentée par batterie et dotée d'un système d'alimentation en feuillards entièrement automatique pour un cerclage vertical des palettes facile et rapide. Elle est extrêmement maniable et peut être positionnée à proximité de la palette afin de la cercler avec un minimum d'effort. Le positionnement de la machine est également simplifié par une projection laser au sol qui indique la distance optimale entre la machine et la palette. Une fois dans la bonne position, la lance rétractable flexible peut être libérée à l'aide d'un joystick et elle fera passer le feuillard autour de la palette en le ramenant vers l'opérateur. Une fois cette opération terminée, la lance de cerclage se rétracte et le feuillard est prêt à être tendu, soudé et coupé par l'outil de cerclage, fixé à la machine par un support spécifique. Cela garantit un processus de cerclage rapide, précis, efficace et sans se baisser.

## DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation : batterie 36V – 10Ah – 360Wh
- Longueur de la lance réglable via écran tactile : 0,70 - 0,85 – 1,00 – 1,15 – 1,30 – 1,45 – 1,60 – 1,75 – 1,90 – 2,05 m
- Fonctionnement de la lance: contrôlé par Joystick
- Nombre de cerclages : jusqu'à 600 cerclages par charge (210 mn)
- Dimensions de la machine : L 860 x l 770 x H 1210 mm
- Poids de la machine : 110 Kg

## CARACTÉRISTIQUES DU ROULEAU DE FEUILLARD

- Diamètre intérieur de la bobine : 392 6 406 mm
- Largeur de la bobine : 160 mm
- Largeur du feuillard : 12 à 19 mm
- Épaisseur du feuillard : 0,6 à 1,2 mm
- Type de feuillard : PP (Polypropylène) ou PET (Polyéthylène)



**IMEADE<sup>+</sup>**

Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage