



Solutions pour l’emballage, le marquage et l’étiquetage

BANDEROLEUSE MANUELLE SUR BATTERIE WRAPPY 500B

BANDEROLEUSE MANUELLE SUR BATTERIE WRAPPY 500B



DESCRIPTION DE LA MACHINE

La banderoleuse manuelle robotisée mod. Wrappy 500B est la solution idéale pour des opérations d'emballage efficaces et rapides. Il s'agit d'une machine compacte avec un encombrement au sol de seulement 50 cm. Elle est alimentée par deux batteries qui peuvent être facilement rechargées par un câble électrique intégré, assurant des opérations mobiles et rapides câble traînant pendant les opérations de banderolage. Extrêmement facile à utiliser, elle est équipée d'un chariot porte-bobine motorisé et permet d'emballer uniformément n'importe quel type de palette.

La tension du film et la vitesse de montée et de descente du chariot sont réglées par des potentiomètres assurant la bonne adhérence du film à la palette. L'opérateur peut contrôler manuellement la montée et la descente du chariot, ce qui permet d'adapter le processus de banderolage aux besoins spécifiques de la palette.

DONNÉES TECHNIQUES WRAPPY 500B

- Chariot: pré-étirage motorisé à rapport fixe
- Tension du film: ajustable par potentiomètre
- Alimentation: Batteries 24 V avec chargeur intégré 230 V
- Vitesse de montée et descente du chariot : réglable par potentiomètre
- Taille de la machine: L 900 x l 500 x H 2500 mm
- Poids de la machine : 120Kg
- Panneau de contrôle: affichage numérique de la température ambiante, de la tension et état de charge de la batterie, bouton marche/arrêt, réglage de la tension du film par potentiomètre, montée et descente du chariot.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Dimensions du produit (L x l) : Pas de limite
- Hauteur Max. du produit: 2200 mm
- Poids Max. du produit : Pas de limite

CARACTÉRISTIQUES DU ROULEAU DE FILM

- Diamètre Max. extérieur : 280 mm
- Diamètre intérieur : 76 mm
- Hauteur : 500 mm
- Épaisseur du film : 12 – 35 µm
- Poids maximum : 16 Kg.



Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage