



Solutions pour l'emballage, l'étiquetage et le marquage

BetaJET LRX
JET D'ENCRE HAUTE RÉOLUTION

BetaJET LRX : OPTIMISATION DU MARQUAGE

L'imprimante à jet d'encre haute résolution la plus économique et la plus flexible que vous puissiez choisir pour votre chaîne de production. Son entretien réduit et sa faible consommation d'encre garantissent un faible coût total de possession (TCO).



The image shows a BetaJET LRX industrial inkjet printer. It has a blue and grey body with a large print head. A vertical support column holds the head, and a blue base plate is at the bottom. A 7-inch touchscreen is mounted on the side of the head assembly. Various callouts point to specific features of the machine.

JET D'ENCRE HAUTE RÉOLUTION

Tête d'impression piézoélectrique de 36 mm ou 72 mm offrant une résolution horizontale pouvant atteindre 540 dpi.

ÉCRAN TACTILE 7"

Écran tactile couleur affichant toutes les informations nécessaires. Permet de contrôler tous les paramètres de l'imprimante de manière simple et intuitive.

VITESSE D'IMPRESSION

Vitesse maximale de 80 m/min et jusqu'à 10 impressions/seconde.

STANDARDS GS1

Imprime tout type de code 1D et 2D conformément aux normes Internationales Standards GS1 (GTIN13, GTIN14, GS1-128, GS1 Datamatrix, QR Code, etc.)

PLUG AND PRINT

Prêt à imprimer dès la mise sous tension de l'équipement. Aucun entretien quotidien requis.

SYSTÈME DE DÉTECTION DE BOUTEILLE

Protège la tête d'impression en évitant les erreurs liées au changement de type ou de couleur d'encre et en affichant des avertissements concernant la date de péremption de l'encre

IMPRESSION SUR TOUTE SURFACE

Imprime sur des surfaces poreuses avec une encre sans huile minérale.
Imprime sur des surfaces non poreuses avec une encre UV à faible migration et un système de séchage UV-LED.

CONNEXION ETHERNET

La connexion la plus robuste pour les environnements industriels

BetaJET LRX : OPTIMISATION DU MARQUAGE

CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPRIMANTE

HAUTEUR D'IMPRESSION	36 mm (1,4 pouce) ou 72 mm (2,80 pouces)
VITESSE D'IMPRESSION	Jusqu'à 80 m/min*
VOLUME D'IMPRESSION	Jusqu'à 10 impressions/seconde*
RÉSOLUTION (VERTICALE/HORIZONTALE)	180 dpi (verticale)/ 180 dpi à 540 dpi (horizontale)
LONGUEUR DU MESSAGE	Max. 3 m
CODE-BARRES	GS1 (GTIN13, GTIN14, GS1-128, GS1 Datamatrix, QR Code, etc.)
DONNÉES	Textes, variables, formules, logos, images, dates, etc.
POSITION DE LA TÊTE D'IMPRESSION	Latérale ou inclinée à 90°
OPTIONS ET ACCESSOIRES	Système de polymérisation UVLED, balise externe, encodeur

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

AFFICHAGE	Écran tactile couleur de 7"
CONTRÔLE DE LA TÊTE D'IMPRESSION	Écran tactile 7 pouces - - 1 tête d'impression
COMMUNICATION	USB 2.0, Ethernet, E/S (12)
LOGICIEL DE CONCEPTION D'ÉTIQUETTES	KBC Designer Lite et KBC Designer Plus, NiceLabel, Codesoft, pilote Windows



*Les vitesses et cadences maximales dépendent de la conception du message, de ses composants, de la source de données et du type d'encre utilisé

En raison de notre politique d'amélioration continue, les spécifications de nos produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

BetaJET LRX





Solutions pour l'emballage, l'étiquetage et le marquage